



SEM TRACTEURS SUR CHENILLES

822D

Tractafric
equipment

CAT®

SEM TRACTEURS SUR CHENILLES

822D

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

SEM?

CONDITION

CAT® Certified Used

ANNÉE

2020

HEURES

2883

LOCALISATION

Cameroun

N° DE SÉRIE

S8T00582

DISPONIBILITÉ

Vendue

SEM TRACTEURS SUR CHENILLES

822D

Spécifications techniques

MODÈLE

MODÈLE	SEM822D
--------	---------

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

POIDS EN EXPLOITATION	24 000 kg
-----------------------	-----------

PRESSION AU SOL	71,2 kPa
-----------------	----------

GARDE AU SOL	400 mm
--------------	--------

PENTE MAXIMALE	30°
----------------	-----

MOTEUR

MODÈLE DU MOTEUR	WD12G240E206
------------------	--------------

PUISSANCE NOMINALE	175 kW / 235 ch
--------------------	-----------------

OUTIL DE TRAVAIL

TYPE DE LAME	Lame SU
--------------	---------

CAPACITÉ DE LA LAME	6,4 m ³
---------------------	--------------------

LARGEUR DE LA LAME	3 660 mm
--------------------	----------

HAUTEUR DE LA LAME	1 520 mm
--------------------	----------

PROFONDEUR MAXIMALE DE CREUSEMENT DE LA LA 570 mm

HAUTEUR DE DÉGAGEMENT MAXIMALE DE LA LAME	1 140 mm
---	----------

SEM TRACTEURS SUR CHENILLES

822D

Spécifications techniques

TRACTION DE SORTIE MAXIMALE 350 kN

TYPE DE RIPPER Ripper à plusieurs dents, Ripper à une dent

PROFONDEUR DE CREUSEMENT MAXIMALE DU RIPPI 860 mm

ESPACE LIBRE MAXIMAL SOUS LA POINTE DU RIPPER 640 mm

GROUPE MOTOPROPULSEUR

TYPE Système d'entraînement hydrostatique à double chemin, en boucle

VITESSE DE DÉPLACEMENT AVANT / ARRIÈRE Vitesses variables de 0 à 10 km/h

DIRECTION ET FREINAGE Direction hydrostatique ; frein à disque humide multi-disques

RAYON DE BRAQUAGE MINIMAL 4 215 mm

TRAIN DE ROULEMENT

LARGEUR DES PATINS Patin unique de 560 mm

QUANTITÉ DE PATINS 40

LONGUEUR DE LA CHENILLE AU SOL 2 948 mm

ÉCARTEMENT DES CHENILLES 2 000 mm

NOMBRE DE GALETS DE ROULEMENT 7

NOMBRE DE GALETS PORTEURS 2

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Tractafric
equipment



SEM TRACTEURS SUR CHENILLES

822D

Spécifications techniques

TYPE	Système hydraulique en circuit fermé, commande pilotée
------	--

PRESSION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DE L'OUTIL	19 MPa
--	--------

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE DES FLUIDES

RÉSERVOIR DE CARBURANT	460 L
------------------------	-------

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	45 L
----------------------------	------

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	160 L
-----------------------	-------

BOÎTIER DE L'ARBRE DE PIVOT (CHAQUE CÔTÉ)	0,8 L
---	-------

RÉDUCTEUR FINAL (CHAQUE CÔTÉ)	40 L
-------------------------------	------