



PELLES HYDRAULIQUES

**336D2**

**Tractafric**  
*equipment*

**CAT**<sup>®</sup>

PELLES HYDRAULIQUES

# 336D2

## Vue d'ensemble

## Contact et informations

PAR E-MAIL

[frederique.simmons@tractafric.com](mailto:frederique.simmons@tractafric.com)

[david.guerrey@tractafric.com](mailto:david.guerrey@tractafric.com)

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

## Informations clés

MARQUE

**CAT®**

CONDITION

**CAT® Certified Used**

ANNÉE

**2017**

HEURES

**4821**

LOCALISATION

**Cameoun**

N° DE SÉRIE

**HBK10263**

DISPONIBILITÉ

**Vendue**

PELLES HYDRAULIQUES

# 336D2

## Spécifications techniques

### MOTEUR

PUISSANCE NETTE - ISO 9249 195 kW

PUISSANCE MOTEUR - ISO 14396 195 kW

MODÈLE DE MOTEUR C7.1 Cat

ALÉSAGE 105 mm

COURSE 135 mm

CYLINDRÉE 7.1 l

### CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCUIT PRINCIPAL : DÉBIT MAXIMAL 559 l/min (148 US gal/min)

### MÉCANISME D'ORIENTATION

VITESSE D'ORIENTATION 8.74 tr/min

### CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 600 l

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 19 l

HUILE MOTEUR 20 l

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION : CHACUN 18 l

RÉDUCTEUR - CHACUN 8 l

PELLES HYDRAULIQUES

# 336D2

## Spécifications techniques

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| CIRCUIT HYDRAULIQUE - RÉSERVOIR COMPRIS | 373 l |
|-----------------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| RÉSERVOIR HYDRAULIQUE | 161 l |
|-----------------------|-------|

### DIMENSIONS

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| FLÈCHE | Normale 6,5 m (21'4") |
|--------|-----------------------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| BRAS | Normale 3,2 m (10'6") |
|------|-----------------------|

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| GODET | HD 1,88 m <sup>3</sup> (2,46 yd <sup>3</sup> ) |
|-------|------------------------------------------------|

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| HAUTEUR D'EXPÉDITION : SOMMET DE LA CABINE | 3170 mm |
|--------------------------------------------|---------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| HAUTEUR DES MAINS COURANTES | 3160 mm |
|-----------------------------|---------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| GARDE AU SOL DU CONTREPOIDS | 1250 mm |
|-----------------------------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| GARDE AU SOL | 510 mm |
|--------------|--------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| VOIE DES CHÂÎNES | 2590 mm |
|------------------|---------|

### PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE | 7520 mm |
|----------------------------------|---------|

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| FLÈCHE | Normale 6,5 m (21'4") |
|--------|-----------------------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| BRAS | Normale 3,2 m (10'6") |
|------|-----------------------|

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| GODET | HD 1,88 m <sup>3</sup> (2,46 yd <sup>3</sup> ) |
|-------|------------------------------------------------|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMALE | 7080 mm |
|--------------------------------|---------|

PELLES HYDRAULIQUES

# 336D2

## Spécifications techniques

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE

2580 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE POUR FOND PL 7360 mm