



PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Tractafric
equipment

CAT[®]

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

RÉFÉRENCE

BX9106

ANNÉE

2021

HEURES

5

N° DE SÉRIE

FEK20150

DISPONIBILITÉ

Disponible

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

MOTEUR

PUISSANCE NETTE - ISO 9249 157.8 kW

MODÈLE DE MOTEUR C7.1 Cat

PUISSANCE MOTEUR - ISO 14396 159 kW

ALÉSAGE 105 mm

COURSE 135 mm

CYLINDRÉE 7.01 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCUIT PRINCIPAL : DÉBIT MAXIMAL 560 l/min (148 US gal/min)

PRESSION MAXIMALE : ÉQUIPEMENT 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : TRANSLATION 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : ORIENTATION 28400 kPa

MÉCANISME D'ORIENTATION

VITESSE D'ORIENTATION 11.5 tr/min

COUPLE D'ORIENTATION MAXIMAL 105 kNm

POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ 28000 kg

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 474 l

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 25 l

HUILE MOTEUR 25 l

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION : CHACUN 10 l

RÉDUCTEUR - CHACUN 5.5 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE - RÉSERVOIR COMPRIS 310 l

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 147 l

DIMENSIONS

FLÈCHE Normale 6,15 m (20,2 ft)

BRAS Normal 3,2 m (10,5 ft)

GODET Extra robuste 1,60 m³ (2,09 yd³)

HAUTEUR D'EXPÉDITION : SOMMET DE LA CABINE 3050 mm

HAUTEUR DES MAINS COURANTES 3050 mm

LONGUEUR D'EXPÉDITION 10420 mm

RAYON D'ENCOMBREMENT ARRIÈRE 3130 mm

GARDE AU SOL DU CONTREPOIDS 1110 mm

GARDE AU SOL 490 mm

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

LONGUEUR DES CHÂÎNES	4350 mm
----------------------	---------

LONGUEUR JUSQU'AU CENTRE DES GALETS	3490 mm
-------------------------------------	---------

VOIE DES CHÂÎNES	2390 mm
------------------	---------

LARGEUR DE TRANSPORT	3190 mm
----------------------	---------

PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE	7260 mm
----------------------------------	---------

FLÈCHE	Normale 6,15 m (20,2 ft)
--------	--------------------------

BRAS	Normal 3,2 m (10,5 ft)
------	------------------------

GODET	Extra robuste 1,60 m ³ (2,09 yd ³)
-------	---

PORTÉE MAXIMALE AU NIVEAU DU SOL	10690 mm
----------------------------------	----------

HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE	9980 mm
---------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMALE	6930 mm
--------------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE	2280 mm
--------------------------------	---------

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE POUR FOND PL	7100 mm
---	---------

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE EN PAROI \	5800 mm
---	---------

FORCE D'EXCAVATION DU GODET : ISO	179 kN
-----------------------------------	--------

FORCE D'EXCAVATION DU BRAS : ISO	126 kN
----------------------------------	--------