



TRACTEURS

D6R2XL

Tractafric
equipment



TRACTEURS

D6R2XL

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

ANNÉE

2019

HEURES

4329

N° DE SÉRIE

TTT00633

DISPONIBILITÉ

Disponible

TRACTEURS

D6R2XL

Spécifications techniques

MOTEUR

MODÈLE DE MOTEUR

C9 Cat

PUISSANCE - NETTE

148 kW

NOTA (1)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant s

D6R2 (TIER 2/STAGE II)

ÉMISSIONS

Normes chinoises Stage II sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 141 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 192 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 158 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 215 mhp

D6R2 (TIER 3/STAGE III)

ÉMISSIONS

Normes chinoises Stage III sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 162 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 220 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 176 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 239 mhp

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

Tractafric
equipment



TRACTEURS

D6R2XL

Spécifications techniques

RÉSERVOIR DE CARBURANT	424 l
------------------------	-------

POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHE	18984 kg
--------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (S)	18984 kg
-------------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (SU)	19066 kg
--------------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (A)	19448 kg
-------------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 XL (SU)	19914 kg
-----------------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 XL (A)	19969 kg
----------------------------------	----------

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 LGP (S)	21661 kg
-----------------------------------	----------

TRAIN DE ROULEMENT - STANDARD

PRESSION AU SOL - LAME A (ISO 16754)	64 kPa
--------------------------------------	--------

TRAIN DE ROULEMENT: XL

PRESSION AU SOL - LAME SU (ISO16754)	61 kPa
--------------------------------------	--------

TRAIN DE ROULEMENT: LGP

PRESSION AU SOL - SLGP - LAME (ISO16754)	35 kPa
--	--------

LAMES

TRACTEURS

D6R2XL

Spécifications techniques

CAPACITÉ DE LA LAME S	4 m ³
-----------------------	------------------

SU : CAPACITÉ DE LAME	5.6 m ³
-----------------------	--------------------

CAPACITÉ DE LA LAME A	4 m ³
-----------------------	------------------

SU XL: CAPACITÉ	5.6 m ³
-----------------	--------------------

A XL: CAPACITÉ	4 m ³
----------------	------------------

CAPACITÉ DE LAME, LGP	3.8 m ³
-----------------------	--------------------

LARGEUR DE LA LAME S	3360 mm
----------------------	---------

SU : LARGEUR DE LAME	3260 mm
----------------------	---------

LARGEUR DE LA LAME A	4166 mm
----------------------	---------

SU XL: LARGEUR	3260 mm
----------------	---------

A XL: LARGEUR	4166 mm
---------------	---------

LARGEUR DE LAME, LGP	4063 mm
----------------------	---------