



TRACTEURS

**D6R2XL**

**Tractafric**  
*equipment*

**CAT**<sup>®</sup>

TRACTEURS

# D6R2XL

## Vue d'ensemble

## Contact et informations

PAR E-MAIL

[frederique.simmons@tractaftric.com](mailto:frederique.simmons@tractaftric.com)

[david.guerrey@tractaftric.com](mailto:david.guerrey@tractaftric.com)

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

## Informations clés

MARQUE

**CAT<sup>®</sup>**

CONDITION

**CAT<sup>®</sup> Certified Used**

ANNÉE

**2019**

HEURES

**4329**

N° DE SÉRIE

**TTT00633**

DISPONIBILITÉ

**Vendue**

TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

### MOTEUR

MODÈLE DE MOTEUR C9 Cat

PUISSANCE - NETTE 148 kW

NOTA (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant s

### D6R2 (TIER 2/STAGE II)

ÉMISSIONS Normes chinoises Stage II sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 141 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 192 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 158 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 215 mhp

### D6R2 (TIER 3/STAGE III)

ÉMISSIONS Normes chinoises Stage III sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 162 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 220 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 176 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 239 mhp

### CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

**Tractafrik**  
*equipment*



TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

RÉSERVOIR DE CARBURANT 424 l

### POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ 18984 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 (S) 18984 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 (SU) 19066 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 (A) 19448 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 XL (SU) 19914 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 XL (A) 19969 kg

EN ORDRE DE MARCHÉ - D6R2 LGP (S) 21661 kg

### TRAIN DE ROULEMENT - STANDARD

PRESSION AU SOL - LAME A (ISO 16754) 64 kPa

### TRAIN DE ROULEMENT: XL

PRESSION AU SOL - LAME SU (ISO16754) 61 kPa

### TRAIN DE ROULEMENT: LGP

PRESSION AU SOL - SLGP - LAME (ISO16754) 35 kPa

### LAMES

**Tractafrik**  
*equipment*



TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

CAPACITÉ DE LA LAME S 4 m<sup>3</sup>

SU : CAPACITÉ DE LAME 5.6 m<sup>3</sup>

CAPACITÉ DE LA LAME A 4 m<sup>3</sup>

SU XL: CAPACITÉ 5.6 m<sup>3</sup>

A XL: CAPACITÉ 4 m<sup>3</sup>

CAPACITÉ DE LAME, LGP 3.8 m<sup>3</sup>

LARGEUR DE LA LAME S 3360 mm

SU : LARGEUR DE LAME 3260 mm

LARGEUR DE LA LAME A 4166 mm

SU XL: LARGEUR 3260 mm

A XL: LARGEUR 4166 mm

LARGEUR DE LAME, LGP 4063 mm