



NIVELEUSES

140GC TP

Tractafric
equipment

CAT

NIVELEUSES

140GC TP

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

ANNÉE

2020

HEURES

5500

LOCALISATION

Cameroon

N° DE SÉRIE

W9200505

DISPONIBILITÉ

Disponible

NIVELEUSES

140GC TP

Spécifications techniques

MOTEUR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PLAGE DE PUISSANCE NETTE (TIER 3) | 131 kW |
| CYLINDRÉE | 7.01 l |
| ALÉSAGE | 105 mm |
| COURSE | 135 mm |
| MODÈLE DE MOTEUR | Cat 7.1 |
| NOTA (1) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime |
| COUPLE MAXIMAL - ISO 9249 | 889 Nm |
| CAPACITÉ STANDARD | 43 °C |
| NOTE (4) | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant. |
| ALTITUDE DE DÉTARAGE | 4500 m |
| NOMBRE DE CYLINDRES | 6 |
| ÉMISSIONS | Norme américaine EPA Tier 3/norme européenne Niveau IIIA |
| NOTE (3) | Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 |
| NOTA (2) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime |
| RÉSERVE DE COUPLE : ISO 9294 | 40 % |
| RÉGIME MOTEUR (TR/MIN) | 2 200 |

POIDS DE LA MACHINE

Tractafric
equipment



NIVEUSES

140GC TP

Spécifications techniques

POIDS* 17390 kg

NOTA Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé

BOUCLIER

LARGEUR DE LA LAME 3.7 m

GARDE ENTRE LAME ET CERCLE 112 mm

HAUTEUR DE LAME 509 mm

EMBOUT 152 mm

LARGEUR DE LA LAME DE COUPE 152 mm

RAYON D'ARC 413 mm

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

ENTRAÎNEMENT DE CERCLE SANS EMBRAYAGE DE SÉ 1.5 l

ENTRAÎNEMENT DE CERCLE AVEC EMBRAYAGE DE SÉ 7.5 l

TRANSMISSION 18 l

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 10.6 US gal

CIRCUIT HYDRAULIQUE 45 l

RÉSERVOIR DE CARBURANT 297 l

CARTER MOTEUR 21 l

NIVEUSES

140GC TP

Spécifications techniques

PORTEE DE LA LAME

DÉPORT LATÉRAL DU BOUCLIER À GAUCHE 663 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE 735 mm

DÉPORT LATÉRAL DU BOUCLIER À DROITE 512 mm

PORTEE MAXIMALE À DROITE 1928 mm

HAUTEUR DE LEVAGE MAX. AU-DESSUS DU SOL 480 mm

DÉPORT DE CERCLE À GAUCHE 752 mm

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE ARRIÈRE 5

DÉPORT DE CERCLE À DROITE 728 mm

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE AVANT 40

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE AVANT 40

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE ARRIÈRE 5

DIMENSIONS

LARGEUR 2428 mm

LONGUEUR DE LA MACHINE* 10322 mm

NOTA

* Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.

CIRCUIT DE CLIMATISATION

NOTA

Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant