



NIVELEUSES

140GC TP

**Tractaftric**  
*equipment*

**CAT**<sup>®</sup>

NIVELEUSES

# 140GC TP

## Vue d'ensemble

## Contact et informations

PAR E-MAIL

[frederique.simmons@tractafric.com](mailto:frederique.simmons@tractafric.com)

[david.guerrey@tractafric.com](mailto:david.guerrey@tractafric.com)

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

## Informations clés

MARQUE

**CAT®**

CONDITION

**CAT® Certified Used**

ANNÉE

**2020**

HEURES

**5500**

LOCALISATION

**Cameroon**

N° DE SÉRIE

**W9200505**

DISPONIBILITÉ

**Vendue**

NIVELEUSES

# 140GC TP

## Spécifications techniques

### MOTEUR

PLAGE DE PUISSANCE NETTE (TIER 3)	131 kW
CYLINDRÉE	7.01 l
ALÉSAGE	105 mm
COURSE	135 mm
MODÈLE DE MOTEUR	Cat 7.1
NOTA (1)	La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime
COUPLE MAXIMAL - ISO 9249	889 Nm
CAPACITÉ STANDARD	43 °C
NOTE (4)	Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrig
ALTITUDE DE DÉTARAGE	4500 m
NOMBRE DE CYLINDRES	6
ÉMISSIONS	Norme américaine EPA Tier 3/norme européenne Niveau IIIA
NOTE (3)	Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396
NOTA (2)	La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime
RÉSERVE DE COUPLE : ISO 9294	40 %
RÉGIME MOTEUR (TR/MIN)	2 200

### POIDS DE LA MACHINE

**Tractafrik**  
*equipment*



NIVELEUSES

# 140GC TP

## Spécifications techniques

POIDS\* 17390 kg

NOTA Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé

### BOUCLIER

LARGEUR DE LA LAME 3.7 m

GARDE ENTRE LAME ET CERCLE 112 mm

HAUTEUR DE LAME 509 mm

EMBOUT 152 mm

LARGEUR DE LA LAME DE COUPE 152 mm

RAYON D'ARC 413 mm

### CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

ENTRAÎNEMENT DE CERCLE SANS EMBRAYAGE DE SÉ 1.5 l

ENTRAÎNEMENT DE CERCLE AVEC EMBRAYAGE DE SÉ 7.5 l

TRANSMISSION 18 l

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 10.6 US gal

CIRCUIT HYDRAULIQUE 45 l

RÉSERVOIR DE CARBURANT 297 l

CARTER MOTEUR 21 l

NIVELEUSES

# 140GC TP

## Spécifications techniques

### PORTÉE DE LA LAME

DÉPORT LATÉRAL DU BOUCLIER À GAUCHE 663 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE 735 mm

DÉPORT LATÉRAL DU BOUCLIER À DROITE 512 mm

PORTÉE MAXIMALE À DROITE 1928 mm

HAUTEUR DE LEVAGE MAX. AU-DESSUS DU SOL 480 mm

DÉPORT DE CERCLE À GAUCHE 752 mm

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE ARRIÈRE 5

DÉPORT DE CERCLE À DROITE 728 mm

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE AVANT 40

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE AVANT 40

PLAGE D'EXTRÉMITÉS DE LAME, MARCHE ARRIÈRE 5

### DIMENSIONS

LARGEUR 2428 mm

LONGUEUR DE LA MACHINE\* 10322 mm

NOTA \* Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.

### CIRCUIT DE CLIMATISATION

NOTA Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant