



TRACTEURS

# D6R2XL

**Tractafric**  
*equipment*

**CAT**<sup>®</sup>

TRACTEURS

# D6R2XL

## Vue d'ensemble

## Contact et informations

PAR E-MAIL

[frederique.simmons@tractafric.com](mailto:frederique.simmons@tractafric.com)

[david.guerrey@tractafric.com](mailto:david.guerrey@tractafric.com)

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

## Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

ANNÉE

2019

HEURES

5500

LOCALISATION

Cameroon

N° DE SÉRIE

TTT00638

DISPONIBILITÉ

Disponible

TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

### MOTEUR

MODÈLE DE MOTEUR

C9 Cat

PIUSSANCE - NETTE

148 kW

NOTA (1)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant s

### D6R2 (TIER 2/STAGE II)

ÉMISSIONS

Normes chinoises Stage II sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 141 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 192 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 158 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 215 mhp

### D6R2 (TIER 3/STAGE III)

ÉMISSIONS

Normes chinoises Stage III sur les émissions des moteurs non routie

STANDARD - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 92 162 kW

STANDARD - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 924 220 mhp

XL/LGP - PUISSANCE NETTE - NOMINALE - ISO 9249/S 176 kW

XL/LGP - PUISSANCE NETTE NOMINALE - ISO 9249 (D 239 mhp

### CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

**Tractafric**  
*equipment*

**CAT**<sup>®</sup>

TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

RÉSERVOIR DE CARBURANT

424 l

### POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHE 18984 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (S) 18984 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (SU) 19066 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 (A) 19448 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 XL (SU) 19914 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 XL (A) 19969 kg

EN ORDRE DE MARCHE - D6R2 LGP (S) 21661 kg

### TRAIN DE ROULEMENT - STANDARD

PRESSION AU SOL - LAME A (ISO 16754) 64 kPa

### TRAIN DE ROULEMENT: XL

PRESSION AU SOL - LAME SU (ISO16754) 61 kPa

### TRAIN DE ROULEMENT: LGP

PRESSION AU SOL - SLGP - LAME (ISO16754) 35 kPa

### LAMES

**Tractafric**  
*equipment*



TRACTEURS

# D6R2XL

## Spécifications techniques

CAPACITÉ DE LA LAME S	4 m <sup>3</sup>
SU : CAPACITÉ DE LAME	5.6 m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE LA LAME A	4 m <sup>3</sup>
SU XL: CAPACITÉ	5.6 m <sup>3</sup>
A XL: CAPACITÉ	4 m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE LAME, LGP	3.8 m <sup>3</sup>
LARGEUR DE LA LAME S	3360 mm
SU : LARGEUR DE LAME	3260 mm
LARGEUR DE LA LAME A	4166 mm
SU XL: LARGEUR	3260 mm
A XL: LARGEUR	4166 mm
LARGEUR DE LAME, LGP	4063 mm